

Dati tecnici / *Technical data*

100

P_1 [W]	n_2 [min^{-1}]	M_2 [Nm]	sf	i		Versione motore *Motor version*
(3000 min^{-1})	**146**	6	5.1	20.57	**070/105/3**	**12E/24E**
	90	10	3.9	33.32		
	68	13	3.8	44.36		
	55	16	3.1	54.87		
	42	21	2.4	71.84		
	39	23	2.2	77.07		
	34	27	1.9	88.87		
	24	37	1.4	124.81		
	17	54	0.9	181.35		
	13	67	0.8	224.32		
	9.5	86	0.6	315.05		
	11	78	0.6	262.16	**070/105/4**	**12E/24E**
	8.1	94	0.5	368.19		
	5.6	94	0.5	534.98		
	4.5	94	0.5	661.76		
	3.2	94	0.5	929.40		
	49	18	4.7	60.63	**070/146**	**12E/24E**
	35	25	3.4	84.63		
	31	29	3.0	95.61		
	26	34	2.5	113.40		
	22	40	2.1	133.45		
	20	45	1.9	150.18		
	19	48	1.9	160.43		
	17	54	1.7	178.83		
	13	67	1.4	223.92		
	13	71	1.3	236.83		
	10	90	1.0	300.07		
	7.5	119	0.8	397.38		

140

P_1 [W]	n_2 [min^{-1}]	M_2 [Nm]	sf	i		Versione motore *Motor version*
(3000 min^{-1})	**146**	9	3.6	20.57	**100/105/3**	**120/240/24E**
	90	14	2.8	33.32		
	68	19	2.7	44.36		
	55	23	2.2	54.87		
	42	30	1.7	71.84		
	39	32	1.6	77.07		
	34	37	1.4	88.87		
	24	52	1.0	124.81		
	49	25	3.4	60.63	**100/146**	**120/240/24E**
	35	35	2.4	84.63		
	31	40	2.1	95.61		
	26	48	1.8	113.40		
	22	56	1.5	133.45		
	20	63	1.4	150.18		
	19	67	1.4	160.43		
	17	75	1.2	178.83		
	13	94	1.0	223.92		
	13	99	0.9	236.83		
	10	126	0.7	300.07		

250

P_1 [W]	n_2 [min^{-1}]	M_2 [Nm]	sf	i		Versione motore *Motor version*
(3000 min^{-1})	**146**	15	2.0	20.57	**180/105/3**	**120/240**
	90	25	1.6	33.32		
	68	33	1.5	44.36		
	55	41	1.2	54.87		
	42	54	0.9	71.84		
	39	58	0.9	77.07		
	34	66	0.8	88.87		
	49	45	1.9	60.63	**180/146**	**120/240/24E**
	35	63	1.4	84.63		
	31	72	1.2	95.61		
	26	85	1.0	113.40		
	22	100	0.9	133.45		
	20	112	0.8	150.18		
	19	120	0.8	160.43		

350

P_1 [W]	n_2 [min^{-1}]	M_2 [Nm]	sf	i		Versione motore *Motor version*
(3000 min^{-1})	**49**	64	1.4	60.63	**250/146**	**120/240**
	35	89	1.0	84.63		
	31	100	0.9	95.61		
	26	119	0.7	113.40		
	147	21	12.8	20.41	**250/196**	**120/240**
	70	45	7.9	42.61		
	51	62	6.3	59.36		
	32	97	4.4	92.82		
	24	130	3.3	123.95		
	15	211	2.0	201.80		
	11	282	1.5	269.47		

500

P_1 [W]	n_2 [min^{-1}]	M_2 [Nm]	sf	i		Versione motore *Motor version*
(3000 min^{-1})	**49**	91	0.9	60.63	**350/146**	**120/240**
	147	31	8.9	20.41	**350/196**	**120/240**
	70	64	5.5	42.61		
	51	89	4.4	59.36		
	32	139	3.1	92.82		
	24	185	2.3	123.95		
	15	302	1.4	201.80		
	11	403	1.1	269.47		

800

P_1 [W]	n_2 [min^{-1}]	M_2 [Nm]	sf	i		Versione motore *Motor version*
(3000 min^{-1})	**147**	49	5.6	20.41	**600/196**	**120/240**
	70	102	3.4	42.61		
	51	142	2.7	59.36		
	32	222	1.9	92.82		
	24	297	1.4	123.95		
	15	483	0.9	201.80		

N.B.
Verificare sempre che la coppia M2 utilizzata non ecceda il valore indicato nelle caselle in grigio

N.B.
Please check that the output torque M2 does not exceed the value in the grey areas