

4.5 Червячный мотор-редуктор серии BS



BF 40 Z-64 / D08 LA4

- Тип редуктора
- Размер редуктора
- Предварительная ступень редукции
- Обозначение исполнения корпуса
- Обозначение исполнения рабочего вала
- Переменный ток
- Размер двигателя
- Конструктивная длина
- Состояние конструктивной разработки
- Число полюсов

- 1 . U — [redacted] на со сквозными отверстиями внизу
- 1 . L — [redacted] на со сквозными отверстиями слева
- 1 . O — [redacted] на со сквозными отверстиями сверху
- 2 . V — [redacted] фланец A со сквозными отверстиями впереди
- 3 . V — [redacted] стандартный фланец A со сквозными отверстиями впереди
- 4 . V — [redacted] большой фланец A со сквозными отверстиями впереди
- .. H — [redacted] фланец A сзади (нормальный фланец)
- .. VH — [redacted] фланец A впереди и сзади (нормальный фланец)
- 5 . V — [redacted] рычаг впереди
- 5 . VL — [redacted] рычаг впереди слева
- 5 . VO — [redacted] рычаг впереди вверх
- 5 . VU — [redacted] рычаг впереди вниз
- 5 . HL — [redacted] рычаг сзади слева
- 5 . HO — [redacted] рычаг сзади вверх
- 5 . HU — [redacted] рычаг сзади вниз
- 6 . U — [redacted] овальные отверстия в корпусе внизу
- 6 . L — [redacted] овальные отверстия в корпусе слева
- 6 . O — [redacted] овальные отверстия в корпусе сверху
- 7 . V — [redacted] фланец C с резьбовыми отверстиями впереди
- 7 . H — [redacted] фланец C с резьбовыми отверстиями сзади
- 7 . VH — [redacted] фланец C с резьбовыми отверстиями впереди и сзади
- 8 . — [redacted] обработка со всех сторон

