

Designation / Назначение

NMRV	050	FA	30	160x14	VS	125	25	B3	...
NMRV	025	FA	5	PAM				B3	
NRV	030	FB	7,5	ECE				B8	
	040	FC	10					B6	
	050	FD	15					B7	
	130	FE	20					V5	
	150		25					V6	
			30						
			40						
			50						
			60						
			80						
			100						

Gearbox type
Тип редуктора

Size
Типоразмер

Output flange
Фланец выходного вала

Reduction ratio
Передаточное отношение

Input dimensions
Размеры на стороне привода

Fitted for motor coupling
Для подключения двигателя

Input shaft diameter
Диаметр ведущего вала

P (PAM)
(160x14)

E (ECE)
(28)

Accessories
Принадлежности

Mounting position
Монтажная позиция

Ø Output shaft
Ø выходного вала

Ø Output flange
Ø выходного фланца

Double input shaft
Двойной ведущий вал

Designation / Назначение

NMRV-P	063	HW030	FA	30	160x14	VS	125	25	B3	...
NMRV-P	063	HW030	FA	22,08	PAM				B3	
NRV-P	075	HW040	FB	...	ECE				B8	

090	IHW040	FC	1083,3
110		FD	7,5
		FE	10
			15
			20
			25
			30
			40
			50
			60
			80
			100

B6
B7
V5
V6

Gearbox type
Тип редуктора

Size
Типоразмер

Pre-stage helical module
Винтовой модуль

Output flange
Фланец выходного вала

Reduction ratio
Передаточное отношение

Input dimensions
Размеры на стороне привода

Accessories
Принадлежности

Mounting position
Монтажная позиция

Ø Output shaft
Ø выходного вала

Ø Output flange
Ø выходного фланца

Double input shaft
Двойной ведущий вал

Fitted for motor coupling
Для подключения двигателя

P (PAM)
(160x14)

Input shaft diameter
Диаметр ведущего вала

E (ECE)
(28)

Designation / Назначение

PC	71	NMRV	050	120	120x14	25	BS	B3
	063		040				AS	
	071		050				BS	
	080		130				VS	
	090						PS	

Pre-stage helical module
Винтовой модуль

Size
Типоразмер

Gearbox type
Тип редуктора

Worm geared motor
Червячный мотор-редуктор

Size
Типоразмер

Reduction ratio
Передаточное отношение

NMRV input dimensions
Размеры на стороне привода NMRV

Mounting position
Монтажная позиция

Execution
Исполнение

Ø Output shaft
Ø выходного вала

Designation / Назначение

NMRV+NMRV-P	050+110	FA	900	160x14	40	BS1	B3
NMRV+NMRV	025+030	FA		PAM		AS1	
NRV+NMRV	025+040	FB		ECE		AS2	
NMRV+NMRV-P	030+040	FC				BS1	
NMRV-P+NMRV	030+050	FD				BS2	
NMRV-P+NMRV-P	030+063	FE				VS1	
NRV+NMRV-P	040+050					VS2	
NRV-P+NMRV	040+063					PS1	
	040+075					PS2	
	040+090						
	050+090						
	050+110						
	063+110						
	063+130						
	063+150						

Gearbox type
Тип редуктора

Combined geared motor
Комбинированный
мотор-редуктор

Combined gear reducer
Комбинированный редуктор

Size
Типоразмер

Output flange
Фланец выходного вала

Reduction ratio
Передаточное отношение

Mounting position
Монтажная позиция

Execution
Исполнение

Ø Output shaft
Ø выходного вала

Input dimensions
Размеры на стороне привода

P (PAM)
(160x14) Fitted for motor coupling
Для подключения двигателя

E (ECE)
(28) Input shaft diameter
Диаметр ведущего вала