

Таблицы выбора и технические характеристики

Возможные конфигурации редуктора ПР 4150 при комплектации с двигателем на 1400 об/мин

Мощность, кВт	Обороты на выходе, n вых, об/мин	Крутящий момент на выходном валу	Передаточное число, U	Консольная нагрузка, Н	Сервис-фактор, Sfном
2,2	28,0	570	50	13100	2,5
2,2	23,3	657	60	13920	1,9
2,2	17,5	816	80	15320	1,4
2,2	14,0	960	100	16500	1,0
3	28,0	777	50	13100	1,8
3	23,3	896	60	13920	1,4
3	17,5	1113	80	15320	1,0
3	14,0	1310	100	16500	0,8
4	28,0	1036	50	13100	1,4
4	23,3	1195	60	13920	1,1
4	17,5	1484	80	15320	0,8
5,5	70,0	645	20	9650	2,0
5,5	56,0	788	25	10400	1,5
5,5	46,7	934	30	11050	1,3
5,5	35,0	1171	40	12160	1,3
5,5	28,0	1426	50	13100	1,0
5,5	23,0	1643	60	13920	0,8
7,5	70,0	880	20	9650	1,5
7,5	56,0	1074	25	10400	1,1
7,5	46,7	1274	30	11050	0,9
7,5	35,0	1596	40	12160	1,0
11	186,7	512	7,5	9960	2,3
11	140,0	675	10	7660	1,8
11	93,3	990	15	8770	1,3
11	70,0	1291	20	9650	1,0
11	56,0	1576	25	10400	0,8
15	186,7	689	7,5	6960	1,7
15	140,0	921	10	7660	1,3
15	93,3	1351	15	8770	0,9
15	70,0	1760	20	9650	0,7